



Standard Produktliste / Product Data Sheet : Koax Fernschweißbeweiche / Coax Bias Tee

Coax Bias Tee					
Frequency Range (GHz)	Isolation (DB) Min.	Insertion Loss (DB) Max.	Current (MA) Max.	VSWR Max.	Outline Number
50 - 800	25	0.6	6000	1.20:1	BTE 1
10 - 1000	25	1	200	1.20:1	BTE 2
800 - 1000	25	0.5	1000	1.20:1	BTE 3
1700 - 2000	25	0.7	1000	1.20:1	BTE 4
500 - 2500	25	1	200	1.20:1	BTE 5
10 - 3000	25	1.8	3000	1.50:1	BTE 6
500 - 3000	25	1	500	1.20:1	BTE 7
10 - 4200	25	1.2	200	1.20:1	BTE 8
1000 - 5000	35	1	1000	1.50:1	BTE 9
100 - 6000	30	1.5	500	1.50:1	BTE 10
500 - 10000	30	1	200	1.50:1	BTE 11
5000 - 12000	30	0.8	250	1.50:1	BTE 12
10000 - 12000	35	1	200	1.50:1	BTE 13
8000 - 15000	35	1	200	1.50:1	BTE 14
300 - 18000	25	1.5	500	1.60:1	BTE 15

Änderungsstatus / Latest update 27.11.15

Alle aufgeführten Daten dienen zur Orientierung. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich.